

もみ殻連続炭化装置

煙は気にならない程度です。出ない時もあります。
臭いはほとんど気になりません。



燃消
安定機



ホコリ、チリ
煙突除去装置



もみ殻炭
冷却用蛇口水

スクリーシャフトの中を覗いて下さい。

温度が上がるとシャフトが切れてしまいます。

又力及びゴミ等多く混ぜるともみ殻は燃えにくくなり煙が出やすくなります。

水分を多く含んだもみ殻も煙が多く消えてしまいます。

野菜のもみ殻も上の方は燃えます。

据付工事は置くだけです（地面が水平な場所）

電気は 200V用の差込み用のソケットを用意して下さい。

【オプション】

◎分配機スクリー 販売価格¥470,000×4m×139Φ

フレコン 3 袋まで貯める事が出来ます

◎温風発生機（暖房用）：¥520,000、ブローア－：¥140,000

◎給湯装置（お湯）：¥520,000、貯湯タンク 1TON：¥160,000

規格寸法以外 別見積です

※消費税別

※運送は代引きとなります。ご要望がある場合はご相談に応じます。

※別途：電気工事（200V 差込 1 ケ）、据付工事（地面に置くだけ）

もみ殻処理量ともみ殻炭生産量

<p>A-0 型</p>	<p>〈 使用動力 〉 0.75kw モーター1 台 押出スクリュウコンバヤ 0.4kw モーター1 台 立上リスクリュウ 110w モーター1 台 ブロアー</p>	<p>〈 もみ殻処理量 〉 10 時間稼働 2500ℓ~3500ℓ</p>	<p>〈 もみ殻炭生産量 〉 10 時間稼働 800ℓ~1100ℓ</p>
<p>A-A 型</p>	<p>〈 使用動力 〉 0.75kw モーター1 台 押出スクリュウコンバヤ 0.4kw モーター1 台 立上リスクリュウ 110w モーター1 台 ブロアー</p>	<p>〈 もみ殻処理量 〉 10 時間稼働 2500ℓ~3500ℓ</p>	<p>〈 もみ殻炭生産量 〉 10 時間稼働 800ℓ~1000ℓ</p>
<p>B 型</p>	<p>〈 使用動力 〉 0.75kw モーター1 台 押出スクリュウコンバヤ 0.4kw モーター1 台 立上リスクリュウ 110w モーター1 台 ブロアー</p>	<p>〈 もみ殻処理量 〉 10 時間稼働 3000ℓ~4500ℓ</p>	<p>〈 もみ殻炭生産量 〉 10 時間稼働 1000ℓ~1500ℓ</p>
<p>C2 連型</p>	<p>〈 使用動力 〉 0.75kw モーター1 台 押出スクリュウコンバヤ 0.4kw モーター1 台 立上リスクリュウ 110w モーター1 台 ブロアー</p>	<p>〈 もみ殻処理量 〉 10 時間稼働 4000ℓ~5000ℓ</p>	<p>〈 もみ殻炭生産量 〉 10 時間稼働 1500ℓ~2000ℓ</p>
<p>D 型</p>	<p>〈 使用動力 〉 1.5kw モーター1 台 押出スクリュウコンバヤ 0.4kw モーター1 台 立上リスクリュウ 0.2kw モーター2 台 ブロアー</p>	<p>〈 もみ殻処理量 〉 10 時間稼働 6000ℓ~11000ℓ</p>	<p>〈 もみ殻炭生産量 〉 10 時間稼働 2000ℓ~3500ℓ</p>